

Linha de Iluminação Industrial



HDK472

Luminária para iluminação interna, para as seguintes lâmpadas de descarga: metálico, mercúrio ou sódio de 250 ou 400W.

TMS600

Luminária para iluminação Industrial ou Comercial de Interiores, de sobrepor, para os seguintes tipos de lâmpadas fluorescentes: 01 ou 02 x TLD 16W ou 32W, e 01 ou 02 x TLT 20W, 40W ou 58W.



TCW016

Luminária hermética, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, com difusor em policarbonato, à prova de vapores, água e poeira. Grau de proteção IP 66. Fácil instalação e manutenção.

Linha de Iluminação Comercial

TBS / TCS027



Luminária para iluminação interior, de embutir ou sobrepor, especialmente desenvolvida para lâmpadas fluorescentes tubulares de 16, 18, 20, 32, 36 ou 40W. O sistema Óptico é aberto (sem aletas) e composto por refletores laterais facetados, garantindo uniformidade.

TBS/TCS020



Linha de luminárias de embutir ou sobrepor, que por seu design "slim" - mais estreitas - trazem uma série de vantagens para projeto e instalação, integrando-se de forma discreta ao ambiente. Própria para lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. São modulares permitindo a utilização de diferentes sistemas ópticos, de acordo com a necessidade de aplicação: C1: refletores parabólicos brilhantes com aletas brancas; C5: refletor e aletas parabólicas brilhantes (duplo parabólico); RA: refletores parabólicos brilhantes sem aletas; D: difusor em acrílico transparente texturizado anti-UV.

TBS/TCS050



Luminária para iluminação interior, de embutir ou sobrepor, especialmente desenvolvida para lâmpadas fluorescentes tubulares de 15, 20, 32 ou 40W. Possui duas versões de sistemas ópticos (C1 e C5). C1) Refletor parabólico brilhante e aletas brancas; C5) Refletor parabólico brilhante e aletas parabólicas brilhantes.

Linha de Iluminação Externa/Esportiva



HLF432


Projetores para iluminação externa ou interna, fechados, para os seguintes tipos de lâmpadas de descarga: a Vapor Metálico/Sódio Tubulares de 250 a 400W (HLF432).



ConTempo M e ConTempo L

Os projetores ConTEMPO M foram desenvolvidos para lâmpadas a vapor de sódio 70W, 100W e 150W ou metálico 70W e 150W. Os projetores ConTEMPO L para lâmpadas a vapor de sódio 250W a 400W ou metálico 250W a 400W. Equipamento auxiliar incorporado com fácil acesso aos equipamentos e lâmpadas, mesmo com a luminária instalada. Por suas características herméticas, os projetores ConTEMPO são ideais para aplicações em ambientes com atmosfera agressiva. Grau de proteção IP 65.

Linha de Iluminação Decorativa



QBX604

Luminária de embutir com foco direcionável para Iluminação de Interiores Comercial e Decorativa, para quatro lâmpadas ALR111 ou PAR 30 nas versões branco e preto. Disponível também para uma, duas ou três lâmpadas.



QCN303

Spot de sobrepor para três lâmpadas PAR20 50W ou Mini-Spot 60W. Disponível também para uma (versão canopla) ou duas lâmpadas.



QRX200

Espeto para iluminação decorativa externa para uma lâmpada halógena PAR20 50W. Possui difusor em vidro temperado e não permite a entrada de água (IP64).



Roma

FBS670
- 2xPL-C de 18W ou 26W.
- Aro em alumínio injetado na cor branca.
- Refletor em alumínio anodizado.
- Molas de fixação em aço inoxidável.



Torino

FBS672
- 2xPL-C de 18W ou 26W.
- Vidro temperado e jateado.
- Aro em alumínio injetado na cor branca.
- Refletor em alumínio anodizado.
- Molas de fixação em aço inoxidável.



Milano

FBS675
- 2xPL-C de 18W ou 26W.
- Vidro temperado transparente serigrafado.
- Aro em alumínio injetado na cor branca.
- Refletor em alumínio anodizado.
- Molas de fixação em aço inoxidável.



Firenze

MBS675
- 1xCDM-TD ou MHN-TD de 70W ou 150W.
- Vidro temperado transparente serigrafado.
- Aro em alumínio injetado na cor branca.
- Refletor em alumínio anodizado acetinado.
- Molas de fixação em aço inoxidável.