

Eletrodutos em PVC

Eletrodutos											
Roscável				Condutele Top				Tigreflex			
L = 3 metros				L = 3 metros				Bobinas			
NBR 6150				NBR 6150				IEC 614			
Diâmetro	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Espessura (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Espessura (mm)	Espessura Corrugada (mm)
1/2"	20,8	16,4	2,2	1/2"	20,8	16,4	2,2	16,0	11,7	-	2,1
3/4"	25,9	21,3	2,3	3/4"	25,9	21,3	2,3	20,0	15,4	-	2,3
1"	32,9	27,5	2,7	1"	33	27,6	2,7	25,0	19,0	-	3,0
1.1/4"	41,9	36,1	2,9					32,0	25,0	-	3,5
1.1/2"	47,4	41,4	3,0					Tigreflex Reforçado			
2"	59,0	52,8	3,1					20,0	15,0	0,4	2,5
2.1/2"	74,7	67,1	3,8					25,0	19,0	0,5	3,0
3"	87,6	79,6	4,0					32,0	25,0	0,5	3,5
4"	113,1	103,1	5,0								

Eletrodutos em Aço SAE 1008-1010LF ou LQ

LEVE parede 0,75 milímetros				
Medida Norma	Medida Nominal	Diâmetro Externo (mm)	Peso (kg)	Espessura Parede (mm)
DN10	3/8"	15,88	0,800	0,75
DN15	1/2"	20,70	1,200	0,75
DN20	3/4"	25,40	1,400	0,75
DN25	1"	31,75	1,800	0,75

SEMI-PESADO				
Medida Norma	Medida Nominal	Diâmetro Externo (mm)	Peso (kg)	Espessura Parede (mm)
DN15	1/2"	20,70	1,720	1,20
DN20	3/4"	25,40	2,250	1,20
DN25	1"	31,75	2,800	1,20
DN32	1.1/4"	41,27	3,650	1,20
DN40	1.1/2"	47,60	4,200	1,20
DN50	2"	58,74	5,400	1,20
DN65	2.1/2"	76,20	9,460	1,52
DN80	3"	88,90	11,070	1,52
DN80	4"	114,30	13,000	1,52

PESADO				
Medida Norma	Medida Nominal	Diâmetro Externo (mm)	Peso (kg)	Espessura Parede (mm)
DN15	1/2"	20,70	2,12/2,80	1,52/2,00
DN20	3/4"	25,40	2,72/3,45	1,52/2,00
DN25	1"	31,75	3,40/4,30	1,52/2,00
DN32	1.1/4"	41,27	4,50/5,80	1,52/2,00
DN40	1.1/2"	47,60	5,20/6,50	1,52/2,00
DN50	2"	58,74	6,80/8,50	1,52/2,00
DN65	2.1/2"	76,20	12,53/14,35	2,00/2,25
DN80	3"	88,90	14,67/16,80	2,00/2,25
DN100	4"	114,30	18,00/19,68	2,00/2,25

Eletrodutos Schedule 40 - Alumínio

Tamanho Nominal		Parede	Ø Externo	Peso
Polegada	DN	mm	mm	kg/barra 3m
1/2"	15	2,77	21,34	1,311
3/4"	20	2,87	26,67	1,746
1"	25	3,38	33,40	2,595
1.1/4"	32	3,56	42,16	3,510
1.1/2"	40	3,68	48,26	4,197
2"	50	3,91	60,33	5,643
2.1/2"	65	5,16	73,03	8,946
3"	80	5,49	88,90	11,700
4"	100	6,02	114,30	16,665

Obs.: Rosca BSP ou NPT.

Equivalência das Lâmpadas Compactas Integradas

Lâmpadas Fluorescentes Compactas Não Integradas	
Potência	Equivalência de Potência com Incandescente
9W	60W
11W	40W + 25W
13W	40W + 25W
18W	100W
26W	100W + 25W
32W	100W + 40W
36W	150W + 25W
42W	200W
55W	200W + 100W

Equivalência das Lâmpadas Eletrônicas Compactas Integradas

Lâmpadas Fluorescentes Compactas Integradas										
Equivalência de Potência com Incandescente										
Potência	Ambiance		Genie		Essencial		Twister		Deco Twist	
	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
5W	20W	20W	25W	25W						
8W	30W	30W	30W	30W						
11W	45W	45W	50W	50W						
14W			60W	60W						
15W					60W	75W	75W	80W		
18W			80W	80W						
20W					75W	100W	90W	100W		
22W									90W	90W
23W							100W	110W		
27W							110W	120W		
28W									120W	130W